



DanPlank og DanParket naturolierede gulve - egenskaber.

DanPlank og DanParket trægulve er fra fabrikken behandlet med naturolie fra Trip Trap.

Naturolie trænger ind i træets porrer, hvor den ved kontakt med ilt hærder og imprægnerer træet, så dets modstandsdygtighed optimeres. Naturolie tillader således direkte kontakt med træet (i modsætning til UV-olie, der lægger sig som en tynd film oven på træet som ved behandling med lak).

Træ er et naturmateriale som optager olien forskelligt afhængigt af træsort og træets struktur. Naturlige forskelle i overfladen vil derfor forekomme, indtil træet er behandlet med plejeolie, og træet er naturligt mættet af olie. Den færdige overflade fremtræder smukt mat med træets naturlige overfladekarakter.

Der eksisterer en maksimal grænse for, hvor meget olie træet er i stand til at optage. Tilføres for meget olie på fabrikken, vil den overskydende mængde danne en uønsket blank og delvist fedtet hinde. DanPlank og DanParket er behandlet med præcist den maksimale mængde olie på fabrikken og gulvene er derfor principielt færdigbehandlede ved levering.

Ved særligt høje, individuelle ønsker til den færdige olieoverflade straks ved ibrugtagning eller i tilfælde af højere krav i badeværelser og køkkener eller andre hårdt belastede områder kan plejeolie med fordel påføres inden ibrugtagning. Visse træsorter optager olien mere uensartet end andre. Dette er naturligt og kan udbedres med plejeolie enten lokalt eller på hele overfladen.

Gulve behandlet med naturolie kan altid plejes og repareres med plejeprodukter både lokalt og på det samlede gulv uden at skulle slibe i træet (i modsætning til UV-olie, der hærder og efterlader en hinde som lak og derfor skal efterbehandles samt plejes nøjagtigt som en lak med tilhørende slibning ved pleje).

Naturolie hærder ved kontakt med ilt (modsat UV-olie der hærdes kunstigt på fabrik på nøjagtig samme måde som lak dog uden at opnå lakkens styrke). Da denne proces varer op til 7 dage fra montage, er det vigtigt at beskytte gulvet mod fugt, vand og skidt i denne periode. I tilfælde af, at der spildes væske på gulvet, eller der forekommer aftryk fra fødder, er dette let at fjerne ved behandling med plejeolie. Gulvet må ikke vaskes eller aftørres med en fugtig klud de første 7 dage efter montage. Større pletter fjernes ligeledes let ved påføring af plejeolie eller ved vanskeligere pletter trærens efterfulgt af plejeolie.

Alle olier kræver løbende pleje og vedligeholdelse. Sker dette i henhold til vore og TT Woodcares vejledninger, vil DanPlank og DanParket trægulve fremstå smukke og naturlige efter mange års brug.

Kære bruger !

Tak fordi du valgte et gulv fra **DanPlank / DanParket** !

Vi har bestræbt os på at levere dig et 1. klasses kvalitetsprodukt, der under de rette forhold og behandling, vil glæde dig mange år fremover. Hæng venligst denne vejledning et sted, hvor du altid kan finde den!

Indeklima:

Et trægulv er et sammensat naturmateriale, der ligesom vi mennesker tilpasser sig omgivelserne og både afgiver fugt eller optager fugt, alt afhængigt af årstiden og særligt indeklimaet.

Ligesom trægulve trives vi mennesker også bedst ved en **rumtemperatur på ca. 20° C** og en **relativ luftfugtighed på ca. 50%**. I de kolde vintermåneder, når fugtindholdet i luften falder, vil træet tørre ud, såfremt der ikke holdes en relativ luftfugtighed på min. 35% RF. Bliver den relative luftfugtighed lavere end dette, vil der kunne opstå revner både i trægulvene og imellem de enkelte gulvbrædder.

For at undgå dette anbefales det at anvende luftbefugtere eller ved hjælp af andre "hjælpemidler" som fx planter, en skål vand på radiatoren el.lign at tilføre luften fugt. Det kan endvidere anbefales, at gulvet vaskes lidt hyppigere for at denne vej at tilføre træet fugt.

I perioder med meget høj luftfugtighed kan det komme på tale at skrue op for varmen og foretage færre udluftninger, således at den relative luftfugtighed ikke kommer over 65%.

Dit nye trægulv har akklimatiseret sig efter ca. 1 år, og revner i eller imellem gulvbrædderne er altså et naturligt fænomen, der opstår som følge af påvirkningerne fra indeklimaet.

Et godt tip:

For at kunne følge ændringen i den relative luftfugtighed i rummene, er det en god ide at købe et hygrometer til ophængning på væggen.

Overfladebehandling med olie eller lak:

Vi har på fabrikkens overfladebehandlet gulvet med enten en natur-olie fra Trip Trap eller en slidstærk UV-lak.

Naturolien trænger ned i træet og lader træet 'ånde'. Træet lukkes med andre ord ikke 'inde' under en lukket olieoverflade (som det er tilfældet ved en UV-olie). Naturolien hærder ved kontakt med luften, hvilket tager ca. 7 dage fra det er lagt. I denne periode må gulvet ikke vaskes eller udsættes for væsker i øvrigt. Skulle uheldet være ude slibes gulvet let og genbehandles med en plejeolie. Vi anbefaler dig altid at bruge plejemidler fra Trip Trap i din videre pleje af dit olierede gulv. For mere information kontakt: www.ttwoodcare.dk eller spørg din forhandler.

På vore lakerede gulve kan følgende rengøring anbefales:

Daglig rengøring: Støvsug gulvet eller tør det over med en tør klud.

Grundigere rengøring: Gulvet vaskes i vand eller i vand tilsat et godkendt gulvvaskemiddel til trægulve. Begge løsninger skal ske med en hårdt opvredet klud (svaber kan ikke anbefales).

Et godt tip:

I handelen findes produkter, der har en smudsafvisende effekt, hvilket gør den daglige rengøring lettere og samtidigt forlænger gulvets levetid.

Stop også skidt og snavs inden det når trægulvet, fx med måtter ved udvendige døre.

Fjern altid evt. pletter med det samme.

Med venlig hilsen

DanPlank / DanParket
www.jutlanfloor.com