

Omfang/sted:

I henhold til dørskemaer og udleverede tegninger.

Leverandør/entreprenør:

Swedoor – Jutlandia, Danmarksvej 9, DK – 9670 Løgstør

Tlf. nr. 7013 0530 www.swedoor.dk

BGB A/S, Baldersbækvej 14, DK 2635 Ishøj

Tlf. nr. 4352 2611 www.bgb.dk

Materialer:

Alle indvendige døre monteres med Ruko Scanflex Nordic Coupé besætning.

Eftersyn:

Mindst en gang årligt skal man kontrollere at :

- Kontrol af hængsler : Hvis hængslernes tappe viser tegn på tørhed, skal de smøres. Smøremiddel efter fabrikkens anvisninger eller syrefri olie.
- Kontrol af låse- og grebsfunktionen : Hvis døren klapper, når den er lukket, skal låsebladet justeres, således at døren, når den er lukket, holdes tæt til karmen. Smøring af fallen med oliespray fra tid til anden vil sikre, at mekanismen altid fungerer.
- Kontrol af overfladebehandling : Overfladebehandlingen slides især ved dørgrebet, hvorfor det kan blive nødvendigt at reparere overfladebehandlingen. Enhver reparation af en industriel påført overfladebehandling bør kun foretages efter fabrikkens anvisninger. Hvis der er monteret anslagsdæmpende lister, må disse ikke overmales, ligesom kontrolmærket heller ikke må overmales.

Vedligeholdelse:

Vedligehold – døre :

- Til rengøring af døren anvendes et almindeligt rengøringsmiddel tilsat vand. Rengøringsmidler må **ikke** indeholde sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak.
- Dørpladerne afvaskes efter behov med fugtig klud opvredet i opløsningen. Det anbefales at begynde rengøringen, hvor døren er mest snavset og fortsætte med samme rengøringsintensitet over hele døren, således at døren fremtræder ensartet.
- Døre til badeværelser aftørres for fugt efter endt bad eller fugtpåvirkning i rummet.
- Hængsler smøres efter behov dog min. Én gang årligt. Låse er engangssmurt fra fabrik og skal ikke behandles yderligere.

Sagsnavn : **Oxford Have**

Dato : 18.01.2006

Bygningsdel : **Indvendige døre – kompletterende bygningsdele**

Side 2 af 2

- Evt. bundstykke i døren lakeres efter behov dog min. Én gang årligt. – OBS – lakken bør ikke gennembrydes.
- Tætningslister o.lign. rengøres med sæbespånere eller brun sæbe.

Vedligehold – dørbesætning :

Besætningen er udført i børstet stål og kræver ingen særlig vedligeholdelse. Overmaling må ikke finde sted.

Rengøring kan foretages med en fugtig klud, evt. med sæbe.

Driftsoplysninger:

Indbygningsår.....	:	2005/ 2006
Forventet levetid.....	:	5 – 10 år.
Eftersynsinterval.....	:	1 gang årligt
Vedligeholdelsesinterval.....	:	Successivt
Første vedligeholdelse.....	:	Successivt