

Tillykke med din nye ”Wood” massivtræs bordplade fra Geisler A/S. Denne pjece er en hjælp til at bibeholde din nye bordplade i pæn og god stand i mange år fremover.



GENERELT

En massivtræs bordplade er et naturprodukt. Den struktur og åretegning din bordplade har i overfladen er unik for netop denne bordplade. Der vil derfor kunne forekomme mindre forskelle i din bordplade i forhold til den vejledende prøve du har set i vort brochuremateriale eller hos vores forhandler. Dette er ikke en fejl – men en naturlig charme ved produktet.

Træ er levende, og jo mere fugt det får, jo mere vil træet udvide sig. Træ til bordplader er tørret til 8%, hvorfor det er vigtigt, at bordpladen ikke udsættes for en konstant høj fugtighed. Normalt vil fugtigheden i et køkken være 50-60%. Er luftfugtigheden højere, vil træet optage fugt og udvide sig. Er luftfugtigheden lavere vil bordpladen svinde.

Hvis der optages uens fugt på for- og bagside, vil pladen krumme – men den retter sig igen. Ved en normal rumfugtighed på mellem 50-60% vil træet udvide sig 1-2 mm i bredderetningen, men kan ved en fugtighed på 85% udvide sig op til 10 mm. I længderetningen vil udvidelsen altid være minimal.

Ved tørring af naturtræ vil der opstå små luftlommer i træet. Disse luftlommer vil fremkomme som små revner/mindre ridser i den færdige bordplade. Ligeledes kan smårevner opstå ved temperatur- og fugtighedssudsving. Smårevner er naturlige i massivtræ, og er derfor ikke reklimationsberettigede.

Vore massivtræs bordplader i subtropiske træsorter er altid produceret af certificeret træ. Varmeafgivende husholdningsmaskiner som kaffemaskine, brødrister m.v. bør aldrig placeres direkte på massivtræs bordpladen, men på et varmeafvisende underlag. På den måde beskyttes bordet mod kontaktvarme, der kan medføre udtørring, misfarvning og i værste fald revnedannelse i træet.

VEDLIGEHOOLD

Massivtræ vedligeholdelse: Hos Geisler er det tilstræbt, at det levende massivtræsprodukt er behandlet på en sådan måde, at der er så lidt vedligeholdelse som muligt. Naturtræ vil dog altid, lige meget hvor godt det er behandlet, være et levende materiale, der arbejder.

Træet arbejder i det miljø, det er placeret i. Og hvor meget træet arbejder, afhænger af de fugtudsvingninger der er i miljøet. En god behandling af træet vil minimere træets evne til at optage fugt og dermed træets evne til at arbejde, men kan aldrig elimineres.

Massive bordplader tåler ikke påvirkning af meget varme emner, husk derfor altid en bordskåner når du sætter varme gryder, pander osv. fra dig på bordpladen. Fra fabrikken er massivtræs bordpladerne overfladebehandlede med Bio olie, planteolie (natur/hvid) eller sæbe (natur/hvid).

MASSIVTRÆS BORDPLADER – BIO OLIE:

Pladerne er fra fabrik grundbehandlet. En massiv bordplade skal i de første 4-6 uger behandles 2-3 gange pr. uge indtil pladen er mættet med olie, og dermed opnår en smuds- og fugtighedsafvisende overflade.

1. Den rene plade påføres et tyndt lagt olie som fordeles jævnt på pladen. Eventuel overskydende olie fordeles til steder hvor pladen suger mere olie. Med slibesvampen slibes i åreretningen, hvorved der opnås at olien slibes ned i pladen, samt at fibrene slibes til så pladen samtidig bliver glat.
2. Lad olien trække nogle timer gerne natten over. Herefter afsluttes der med en let slibning med slibesvampen, og eventuel overskydende olie aftørres.
3. Gentag behandlingen indtil bordpladen ikke suger mere olie, typisk efter 3-5 uger.
4. Mindre ridser fjernes let med et stykke sandpapir korn 180. Slib i olie så opnår du et godt resultat. Afslut med slibesvampen for at opnå den perfekte overflade.
5. Når bordpladen syner lidt mat i overfladen, er det tegn på at pladen trænger til olie.

Til daglig rengøring anvendes sæbspåner eller lignende neutrale sæber. Bemærk der må ikke anvendes sulfo på en Bio olie behandlet massiv bordplade, da sulfo er et fedtopløsende rengøringsmiddel.

Idet olieklude kan selvantænde skal disse straks efter brug opbevares i et glas med tætsluttende låg. Brugte olieklude må ikke efterlades indendørs på anden vis end her omtalt.

MASSIVTRÆS-BORDPLADER - PLANTEOLIE NATUR/HVID:

Pladerne har gennemgået en olieringsproces, hvor de først er blevet grundolieret for at sikre, at olien er trængt så langt ned i træet som muligt. Herefter er der påført en topolie, som skal sikre, at pladen har en modstandsdygtig overflade. Efter montering og inden ibrugtagning af pladen, skal den behandles jf. pkt. 1-5. Pladen er herefter klar til at blive taget i brug

For at bibeholde en optimal modstandsdygtighed anbefaler vi, at pladen efter behov vedligeholdes, (ca. 3-4 gange om året) og behandles med Planteolie Natur/hvid efter følgende procedure:

1. Pladen rengøres på alle synlige for- og bagkanter samt på synlige flader. Ved meget genstridige pletter kan anvendes et stykke sandpapir korn 180 efterfulgt af slibesvampen, husk at slibe i topolien. Hvis pladen ikke skal have en blank overfladen, bør den efter rengøring slibes let med et stykke sandpapir korn 220.
2. Påfør et tyndt lag Planteolie Natur på for- og bagkanter samt på de synlige flader. Lad olien trække i max. 15 min.
3. Slib pladen med en slibesvamp i olien i træets åreretning (længderetningen)
4. Aftør pladen med en fnugfri bomuldsklud. Pladen skal poleres tør. Ingen våde pletter.
5. Bordpladen må ikke de kommende 8 timer komme i forbindelse med vand inden bordpladen tages i brug.

Til daglig rengøring anbefales almindeligt sæbevand, ikke midler indeholdende sulfo. Anvend aldrig salmiak og skurepulverholdige rengøringsmidler. Salmiak kan misfarve massivtræ. Husk: Olieklude kan selvantænde. Brugte klude skal afbrændes eller opbevares i glas med tætsluttende låg. Oliens skal opbevares utilgængeligt for børn, samt tørt og frostfrit.



WOOD: vedligehold

GEISLER®
B O R D P L A D E R

MASSIVTRÆS-BORDPLADER

- SÆBE NATUR / HVID:

Sæbebehandlede plader er behandlet med en sæbeopløsning. Til vedligeholdelse og rengøring af sæbebehandlede plader anvendes Geisler's natursæbe, som blandes med vand i forholdet 1:1 men kan også anvendes ufortyndet. Bemærk at blandingsforholdet i egetræ skal blandingsforholdet være 1 del sæbe og 8 dele vand. Sæben fordeles herefter på bordpladen. Med slibesvampen slibes sæben ned i bordpladen indtil pladen har en glat overflade. Pladen aftørres med en blød klud, som er vredet op i lunkent vand.

Efter aftørring kan det forekomme, at fibre rejser sig. Dette kan fjernes med en slibesvamp ved slibning i træets åreretning (længderetning). Til daglig rengøring anbefales Geisler's natursæbe blandet med vand. Anvend aldrig sulfomidler, salmiak og skurepulverholdige rengøringsmidler. Salmiak kan misfarve massivtræ.

VEDLIGEHODELSE AF VASKE:

Vores sortiment af vaske indeholder mere end 75 forskellige stål-, emalje og porcelænsvaske fra anerkendte leverandører.

Stålvask: Aftørres med en opvredet klud. Da vasken er rå og ubehandlet bliver vasken misfarvet, hvis den ikke rengøres med skurepulver eller specialprodukter, der findes i dagligvarehandlen. Undgå ståluld, da det kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter. Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder og -pander i vasken, da disse kan efterlade rust. Hvis der er opstået små ridser eller rustpletter forårsaget af ovennævnte, kan en rå og ubehandlet stålvaske pudses med langsgående bevægelser med slibepapir min. korn 220, da en rustfri stålvaske, ikke kan ruste. De vaske som leveres med lille skyllekammer er den lille kumme mere mat i stålet generelt men den dækkes af bakke.

Emaljevaske: Rengøres bedst med vand og en opvredet klud. Skulle der opstå misfarvninger, fjernes disse bedst med lige dele vand og klorin. Anvend ikke skurepulver, da dette ridser emaljen.

Porcelænsvaske: Rengøres bedst med, de i handlen værende, flydende rengøringsmidler. Undgå skurepulver og andre slibende rengøringsmidler.

Blanco Siligranit: Den daglige vedligeholdelse er simpel. Brug en almindelig skuresvamp med lidt sulfo, hvis vasken er tilsmudset. Et par gange om måneden eller efter behov anbefaler vi at polere vasken med Blancoclean. Ved kraftige kalkaflejringer kan man lade varm eddike 7% stå i kummen i nogle minutter. Skyl efter med vand og polér med Blancoclean. Generelt: Det anbefales at aftørre vasken efter brug med f.eks. en blød klud eller et håndklæde for derved at mindske muligheden for skjolder og lignende.

GARANTI

Denne bordplade er fremstillet efter dine ønsker og opgivne mål. Under fremstillingen er bordpladen underkastet kvalitetskontrol, der sikrer, at vores kvalitetsmål overholdes. Skader/skrammer der iagttages efter monteringen, henføres til montageskader, der ikke er dækket af vor produktgaranti.

Garantien, der er 24 måneder fra leveringsdato, omfatter alle ting der kan relateres til produktionen af bordpladen. Anvend kun originale Geisler produkter til efterbehandling. Garantien for underlimerede vaske er 5 år.

Yderligere information
hos din forhandler
eller på internet: www.geisler.dk