

Omfang/sted:

I henhold til udleverede tegninger.

Leverandør/entreprenør:

Gyproc A/S, Hareskovvej 12, DK – 4400 Kalundborg

Tlf. nr. 5957 0330 www.gyproc.dk

BGB A/S, Baldersbækvej 14, DK 2635 Ishøj

Tlf. nr. 4352 2611 www.bgb.dk

Materialer:

Alle gipsvægge er bygge op af Gyproc A/S produkter og jf. deres monteringsanvisninger.

- Gyproc Normal GNE 13 – 12,5 mm gipsplade til indvendig beklædning af vægge, lofter, søjler, bjælker m.m.
- Gyproc Stålsystem – profiler til indervægge som omfatter skinner og lægter af stål samt tilbehør.

Eftersyn:

Generelt :

Planlægningen af driften og vedligeholdelsen er en forudsætning for opretholdelsen af den forudsatte kvalitet, hvad enten det gælder bygningsdelen eller overfladen.

Gipspladebeklædte indervægge har iflg. Rapport fra BUR en levetid på 60 år.

Gipspladerne er nemme at male og tapetsere. Næsten alle slags maling kan benyttes. Man kan tapetsere direkte på pladerne, men det må anbefales at grunde først. I forbindelse med spartling og efterfølgende slibning af gipspladerne skal man være forsigtig med at gipspladens karton ikke bliver revet op.

Gipsvæggene kontrolleres jævnligt for beskadigelse, huller m.m.

Vedligeholdelse:

Planlægningen af driften og vedligeholdelsen er en forudsætning for opretholdelsen af den forudsatte kvalitet, hvad enten det gælder bygningsdelen eller overfladen.


Reparation & udskiftning

- Små huller :** *Små huller i gipsplader kan udsættes med spartelmasse eller gipsmørtel.*
- Større huller:** *Reparation af større huller i gipsplader kan udføres med en reparationsplade. Det er en selvklæbende hulplade af tyndt stål med et armeringsnet, - klar til overspartling.*
- Store huller :** *Ved store reparationer kan det anbefales at udskifte en hel gipsplade. Er plade allerede opsat, kan gipspladen udbedres ved at sætte et nyt stykke ind. Skær en trekant ud med skrå sider. Skær et lignende stykke ud omkring det beskadigede sted med en stiksav. Klæb trekantstykket fast med gipsmørtel og spartel på normal måde.*

Ophængning på vægge - Vægge med 2 lag gips :

På vægge med et lag gipsplader kan der anvendes følgende plugtype med indbyrdes afstand på min. 300 mm.

Trækretning	Belastning, Regningsmæssig	Plug
	0 – 2 kg	x-krog med 1 stift
	0 – 4 kg	x-krog med 2 stifter
	0 – 6 kg	x-krog med 3 stifter
	0 – 35 kg	expandet let rosett, rød
	0 – 50 kg	expandet let rosett, blå
	0 – 110 kg	expandet rosett, blå

Trækretning	Belastning, Regningsmæssig	Plug
	0 – 30 kg	expandet let rosett, rød
	0 – 40 kg	expandet let rosett, blå
	0 – 90 kg	expandet rosett, blå

Våde rum :

Alle gennembrydninger i forbindelse med ophæng og lignende skal tættes omhyggeligt. I brusenicher og andre steder, hvor direkte vandpåvirkning kan forekomme, må intet fastgøres i vægge, med mindre væggene er særligt forberedt.

Sagsnavn : **Oxford Have**

Dato: 18.01.2006

Bygningsdel : **Indervægge – primære bygningsdele**

Side 3 af 3

Driftsoplysninger:

Indbygningsår.....	:	2005/ 2006
Forventet levetid.....	:	60 år
Eftersynsinterval.....	:	Successivt
Vedligeholdelsesinterval.....	:	Successivt
Første vedligeholdelse.....	:	Successivt

Henvisning:

1. Drift og vedligehold – Gyproc Indervægge